



AMALIE ALL TRAC II

Amalie All Trac II es un lubricante formulado con bases altamente refinadas y aditivos de extrema presión, antiespumantes y antidesgaste, inhibidores de oxidación y corrosión y depresores del punto de congelación, que hace que alcance los niveles de calidad especificados por los más importantes fabricantes. Se ha formulado específicamente para transmisiones y sistemas hidráulicos de tractores, maquinaria agrícola y de equipos industriales. Su utilización concreta es en tractores, en el sistema hidráulico, transmisiones y frenos multidisco sumergidos en baño de aceite.

Nivel de calidad.

API GL-4
MASSEY FERGUSON M-1135-1141-1143-1145
FORD ESEN M2C -134B/C/D
ZF TE-ML 03E,05F,06K,17E
J.I. CASE MS 1205/1206/1207/1209

CATERPILLAR TO-2
ALLISON C-4
NEW HOLLAND: FNHA-2-C-201.00
FORD ESEN M2C 86 B

Características típicas

AMALIE ALL TRAC II		
CARACTERISTICAS	UNIDADES	VALOR
DENSIDAD 15°C	kg/l	0.885
VISCOSIDAD a 40°C	cSt	65.6
VISCOSIDAD a 100°C	cSt	10.1
INDICE DE VISCOSIDAD		140
PUNTO INFLAMACIÓN V.A.	°C	210
PUNTO FLUIDEZ CRITICA	°C	-30

Los valores indicados en características típicas son a título indicativo y no suponen una garantía del fabricante pudiéndose modificar sin previo aviso.