



AMALIE LANDER PLUS 15W40

Nuevo aceite que cumple la normativa EURO V y para largos intervalos de cambio.

Mejora la limpieza de los pistones y posee un gran poder antidesgaste.

Especialmente recomendado para vehículos con DPF en combinación con el uso de combustibles bajos en azufre.

Apropiado para su uso en motores con o sin filtro de partículas, y para la mayor parte de los motores equipados con sistemas de tratamientos de gases de escape EGR (Recirculación de gases) y SCR (catalizador de reducción selectiva)

Consultar el libro de mantenimiento para conocer la recomendación del fabricante.

Nivel de calidad.

ACEA E9-12

MB 228.31

MAN M-3575

MACK EO-O premium plus

MTU Type 2.1

CAT ECF-1A, ECF-2, ECF-3

API CJ-4/SM

VOLVO VDS 4

CUMMINS CES 20081

DETROIT DD 93K218

RVI RLD-3

DEUTZ DQC-III-10 LA

Características típicas

AMALIE Lander Plus 15W-40			
CARACTERISTICAS	UNIDADES	ASTM	VALOR
COLOR		D-1500	3.5
VISCOSIDAD a 40°C	cSt	D-445	109.1
VISCOSIDAD a 100°C	cSt	D-445	14.5
INDICE DE VISCOSIDAD		D-2270	130
VISCOSIDAD CCS a -20°C	cP	D-5293	7000

Los valores indicados en características típicas son a título indicativo y no suponen una garantía del fabricante pudiéndose modificar sin previo aviso.