



AMALIE Ultra Turbo Diesel UHPD 10W-40

Aceite sintético de altas prestaciones adaptado para su uso en vehículos diesel pesados EURO4/EURO5.

Con características "fuel economy". Responde a las más duras exigencia de lubricación para motores Diesel UHPD (Ultra High Performance Diesel).

Este lubricante esta especialmente diseñado para amplísimos intervalos de cambio, reduce el consumo de combustible y mantiene le motor limpio e depósitos. Asimismo reduce significativamente el desgaste y la oxidación alargando la vida del motor con optimo rendimiento aun en condiciones de servicio muy severo

Nivel de calidad.

ACEA E7 , E4
API CF
MB 228.5
MTY Type 3
SCANIA LDF-3
DEUTZ DQC III-10
ZF TE-ML 04C

VOLVO VDS-3
RVI RXD
DAF Extended Drain
MAN M-3277
CUMMINS CES 20072
VOITH Class A

Características típicas

AMALIE Ultra Turbo Diesel UHPD 10W-40			
CARACTERISTICAS	UNIDADES	ASTM	VALOR
COLOR		D-1500	Tip.4.5
VISCOSIDAD a 40 °C	cSt	D-445	Tip 89
VISCOSIDAD a 100 °C	cSt	D-445	13.5
INDICE DE VISCOSIDAD		D-2270	>=120
VISCOSIDAD CCS a -25°C	cP	D-5293	<= 7.000

Los valores indicados en características típicas son a título indicativo y no suponen una garantía del fabricante pudiéndose modificar sin previo aviso.