



## **AMALIE Ultra Turbo Diesel UHPD 5W-30**

Aceite 100% sintético para motores sobrealimentados que trabajan en condiciones extremas y largos recorridos.

También se recomienda para vehículos diesel no sobrealimentados que trabajen con gran concentración de tráfico y en situación de parada y arranque.

Reduce significativamente el consumo de combustible por sus características fuel economy.

Debido a su especial formulación con bases sintéticas 100% y la utilización de aditivos de última tecnología proporciona una gran estabilidad térmica lo que permite prolongar los intervalos de cambio. Su viscosidad facilita el arranque en frío minimizando los desgastes.

### **Nivel de calidad.**

ACEA E4,E7-12  
API CI-4  
MB 228.5  
MAN M-3277  
MAN M-3377  
VOLVO VDS-3  
MTU TYPE 3  
MACK EO-N  
RVI RXD + RLD/RLD-2  
CAT ECF-1a, ECF-2  
DEUTZ DCQ-IV-10

<b>AMALIE Ultra Turbo UHPD 5W-30</b>			
<b>CARACTERISTICAS</b>	<b>UNIDADES</b>	<b>ASTM</b>	<b>VALOR</b>
DENSIDAD 15°C	g/cc	D-4052	0.870
PUNTO DE INFLAMACION V/A	°C	D-92	>=210
VISCOSIDAD a 40 °C	cSt	D-445	70
VISCOSIDAD a 100 °C	cSt	D-445	12
INDICE DE VISCOSIDAD		D-2270	>=150
VISCOSIDAD CCS a -30°C	cP	D-5293	6.600
POUR POINT	°C	D-97	<=-36

Los valores indicados en características típicas son a título indicativo y no suponen una garantía del fabricante pudiéndose modificar sin previo aviso.