



## **AMALIE UHPD TLS 5W-30**

Amalie UHPD TLS 5W-30 es un aceite sintético de última generación formulado especialmente para vehículos diesel pesados con motores EURO VI.

Formulado especialmente para motores diesel de alto rendimiento equipados con sistemas de post-tratamiento de gases.

Debido a su formulación de tecnología sintética y aditivos Low SAPS posee las más altas prestaciones para motores diesel pesado y cumple con los límites químicos establecidos por algunos fabricantes originales y especificaciones internacionales.

Posee

- Máximo intervalo de cambio
- Fuel economy permitiendo un mayor ahorro de combustible .
- Alto poder detergente y mínimas pérdidas por evaporación.
- Facilita el arranque a bajas temperaturas.
- Una alta protección del motor, limpieza del motor y protección contra el hollín. Minimiza los tiempos de parada, reduce costes de operación y mantenimiento dando como resultado un mejor rendimiento del motor.

### **Nivel de calidad.**

ACEA E4/E6/E7/E9

Renault RLD-3

DEUTZ DQC IV-10LA

MAN M-3677

MAN M-3477

MAN M-3575

MAN M-3271-1

CATERPILLAR ECF-3

API CJ-4

MB 228.51 + 228.31

VOLVO VDS 4

MACK EO-O Premium Plus

MTU Type 3.1

CUMMINS CES 20081

SCANIA Low Ash

Detroit Diesel 93K218

### **Características típicas**

CARACTERÍSTICAS	UNIDADES	VALOR
DENSIDAD 15°C	kg/m <sup>3</sup>	860
PUNTO DE INFLAMACION V/A	°C	235
VISCOSIDAD a 40°C	mm <sup>2</sup> /s	70
VISCOSIDAD a 100°C	mm <sup>2</sup> /s	11,4
INDICE DE VISCOSIDAD		160
VISCOSIDAD CCS a -30°C	mPa.s	≤6600
PUNTO DE FLUIDEZ CRITICA	°C	-36

Los valores indicados en características típicas son a título indicativo y no suponen una garantía del fabricante pudiéndose modificar sin previo aviso.