



AMALIE ELIXIR SYNTHETIC 5W-40

Aceite 100% sintético de última generación y con el máximo nivel de calidad, tanto para motores gasolina como de turismo Diesel incorporando las últimas tendencias fuel economic del mercado. Está especialmente diseñado para proporcionar un mejor arranque en frío, una disminución del desgaste, así como del consumo de combustible. Protege óptimamente el motor en las situaciones mas comprometidas como conducciones que exijan las máximas prestaciones al motor

Nivel de calidad.

| | |
|-------------|-----------------------|
| API SN | VW 502.00/505.00 |
| ACEA A3/B4 | BMW LL 01 |
| MB 229.3 | OPEL GM LL-B-025 |
| PORSCHE A40 | RENAULT RN 0700, 0710 |
| PSA B712296 | |

Características típicas

| AMALIE ELIXIR SYNTHETIC 5W-40 | | | |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|
| CARACTERISTICAS | UNIDADES | ASTM | VALOR |
| COLOR | | D-1500 | L 2.5 |
| VISCOSIDAD a 40 °C | cSt | D-445 | 90 |
| VISCOSIDAD a 100 °C | cSt | D-445 | 14.8 |
| INDICE DE VISCOSIDAD | | D-2270 | >=130 |
| VISCOSIDAD CCS a -30°C | cP | D-5293 | <=6600 |
| POUR POINT | °C | D-97 | <=-33 |

Los valores indicados en características típicas son a título indicativo y no suponen una garantía del fabricante pudiéndose modificar sin previo aviso.