



AMALIE Ultra Turbo Diesel UHPD 5W-30

Aceite 100% sintético para motores sobrealimentados que trabajan en condiciones extremas y largos recorridos.

También se recomienda para vehículos diesel no sobrealimentados que trabajen con gran concentración de tráfico y en situación de parada y arranque.

Reduce significativamente el consumo de combustible por sus características fuel economy.

Debido a su especial formulación con bases sintéticas 100% y la utilización de aditivos de última tecnología proporciona una gran estabilidad térmica lo que permite prolongar los intervalos de cambio. Su viscosidad facilita el arranque en frío minimizando los desgastes.

Nivel de calidad.

ACEA E4,E7
API CI-4
MB 228.5
MAN M-3277
MAN M-3377
VOLVO VDS-3
MTU TYPE 3
MACK EO-N
RVI RLD-2
CAT ECF-1a, ECF-2
DEUTZ DCQ-IV-10

| AMALIE Ultra Turbo UHPD 5W-30 | | | |
|--------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|
| CARACTERISTICAS | UNIDADES | ASTM | VALOR |
| DENSIDAD 15°C | g/cc | D-4052 | 0.870 |
| PUNTO DE INFLAMACION V/A | °C | D-92 | >=210 |
| VISCOSIDAD a 40 °C | cSt | D-445 | 70 |
| VISCOSIDAD a 100 °C | cSt | D-445 | 12 |
| INDICE DE VISCOSIDAD | | D-2270 | >=150 |
| VISCOSIDAD CCS a -30°C | cP | D-5293 | 6.600 |
| POUR POINT | °C | D-97 | <=-36 |

Los valores indicados en características típicas son a título indicativo y no suponen una garantía del fabricante pudiéndose modificar sin previo aviso.