



AMALIE LANDER PLUS SINT 10W30

Amalie Lander Plus Sint 10W-30 es un lubricante con tecnología sintética especialmente recomendado para vehículos con motores diesel y con sistemas de postratamiento de gases.

Su uso esta recomendado en vehiculo EURO VI y anteriores y en especial en motores Volvo y Caterpillar.

Amalie Lander Plus Sint 10W-30 esta formulado con tecnología sintética y aditivos Low Saps, bajo contenido en cenizas, para no dañar los sistemas de postratamiento de gases.

En un lubricante fuel economy permitiendo el ahorro de combustible y permite los máximos intervalos de cambio exigido por los fabricantes.

Por su formulación mejora la protección del motor y evita el desgaste. Su poder detergente/dispersante mejora la limpieza del motor y la protección contra el hollín y la reducción de depósitos

Nivel de calidad.

ACEA E9/E7
MB 228.31
MAN M-3575+M3775
MTU Type 2.1
CAT ECF-3
DEUTZ DQC III-10 LA
DETROIT DIESEL 93K222

API CK-4
VOLVO VDS 4.5
CUMMINS CES 20086
Renault RLD-3
JASO DH-2-17
MACK EO-S-4.5
FORD WWS-M2C171-F1

Características típicas

Lander Plus Sint 10W-30

CARACTERISTICAS	UNIDADES	VALOR
DENSIDAD A 15°C	Km/l	0,910
VISCOSIDAD a 40°C	cSt	72,2
VISCOSIDAD a 100°C	cSt	11.9
INDICE DE VISCOSIDAD		130
VISCOSIDAD a -25°C	Cp	≤7000
Punto de inflamación v.a	°C	210
Punto de fluidez critica	°C	-27

Los valores indicados en características típicas son a título indicativo y no suponen una garantía del fabricante pudiéndose modificar sin previo aviso.