



AMALIE AMAX 500-F 5W-30

Aceite 100% sintético de última generación formulado especialmente para cumplir la última especificación Ford M2C 913-D

Adecuado para vehículos gasolina y diesel que proporciona unas excelentes características de ahorro de combustible.

Su utilización es apta para vehículos Ford con o sin filtro de partículas (DPF)

Su baja viscosidad le da unas características de fluidez que le confiere el carácter de fuel economy

Sus elevadas propiedades antifricción le permite reducir la pérdida de energía y reducir el consumo de combustible

Lubricante con características fuel economy

Por su elevada capacidad antioxidante cumple las exigencias de los fabricantes de motores para los más extendidos intervalos de cambio.

La nueva especificación FORD 913D es totalmente compatible con las anteriores 912 o 913 A/B/C.

Consultar el libro de mantenimiento para conocer la recomendación del fabricante.

Nivel de calidad.

FORD M2C 913D
ACEA A5/B5
ACEA A1/B1
Renault RN0700
API SL/CF

Características típicas

AMALIE AMAX 500-F 5W-30			
CARACTERISTICAS	UNIDADES	ASTM	VALOR
VISCOSIDAD a 40°C	cSt	D-445	55
VISCOSIDAD a 100°C	cSt	D-445	10.0
INDICE DE VISCOSIDAD		D-2270	168
PUNTO DE INFLAMACIÓN VA	°C	D-92	200
PUNTO FLUIDEZ CRITICA	°C	D-97	-30
DENSIDAD A 15°C	Kg/l	D-1298	0.860

Los valores indicados en características típicas son a título indicativo y no suponen una garantía del fabricante pudiéndose modificar sin previo aviso.