



AMALIE SUPER TURBO DIESEL SHPD 15W40

Aceite multigrado de muy larga duración especialmente recomendado par motores diesel que trabajen en las más severas condiciones, que responden al nivel de los lubricantes SHPD genuinos (Super High Performance Diesel)

Formulado con la más alta tecnología de aditivos proporciona un alto poder detergente dispersante manteniendo en suspensión lodos y barros y consiguiendo una perfecta limpieza del motor al impedir que se formen depósitos en los pistones y segmentos.

Su elevada resistencia al cizallamiento y estabilidad a temperaturas extremas permiten su utilización en motores turboalimentados de alta potencia en vehículos diesel.

Nivel de calidad.

ACEA E5,E3
API CH4/SJ
MB 228.1
MAN M-3275
MTU Type 2
RVI RD

Características típicas

AMALIE Super Turbo Diesel SHPD 15W-40			
CARACTERISTICAS	UNIDADES	ASTM	VALOR
COLOR		D-1500	Tip 2.5
DENSIDAD 15°C	kg/l	D-4052	Max 0.890
VISCOSIDAD a 40°C	cSt	D-445	107
VISCOSIDAD a 100°C	cSt	D-445	14.5
INDICE DE VISCOSIDAD		D-2270	Min. 135
VISCOSIDAD CCS a -20°C	cP	D-5293	Max 7.000

Los valores indicados en características típicas son a título indicativo y no suponen una garantía del fabricante pudiéndose modificar sin previo aviso.