



AMALIE AMAX 3000 5W-30

Aceite sintético de altísima calidad para uso en motores que cumplen la normativa de emisión de gases tanto en vehículos de gasolina como diesel ligero.

Debido a su bajo contenido en cenizas sulfatadas, azufre y fósforo, (Mid SAPS) reduce la emisión de productos contaminantes a la atmósfera y alarga la vida de los sistemas de postratamiento de gases, por lo que esta especialmente recomendado en motores dotados con estos sistemas de postratamiento como DPF

Su formulación con bases sintéticas y aditivos de ultima generación permite su uso en motores donde se requiera baja fricción y baja viscosidad.

Reduce el consumo de combustible (fuel economy) y le permite alcanzar los máximos intervalos de cambio de aceite fijados por los fabricantes, excelente protección contra el desgaste, incluso en condiciones de utilización muy severas

Formulado especialmente para alcanzar las últimas especificaciones de fabricantes de Mercedes, BMW y Volkswagen

Consultar el libro de mantenimiento para conocer la recomendación del fabricante.

Nivel de calidad.

ACEA C3
API SN
MB-Approval 229.51
VW 504.00+507.00
BMW LL-04
Porsche C 30

Características típicas

AMALIE AMAX 3000			
CARACTERISTICAS	UNIDADES	ASTM	VALOR
VISCOSIDAD a 40°C	cSt	D-445	64
VISCOSIDAD a 100°C	cSt	D-445	10,9
INDICE DE VISCOSIDAD		D-2270	155
PUNTO INFLAMACIÓN V.A	°C	D-92	220
PUNTO DE FLUIDEZ CRITICA	°C	D-97	-33
DENSIDAD A 15°C	KG/L	D-4052	0,875

Los valores indicados en características típicas son a título indicativo y no suponen una garantía del fabricante pudiéndose modificar sin previo aviso.