



AMALIE LANDER 15W40

Aceite lubricante desarrollado para ser utilizado en los modernos motores diesel que requieren un lubricante de ultima generación. Especialmente diseñado para motores que requieran un nivel de calidad ACEA E7, API CI-4 y que tengan que cumplir la normativa EURO 4 y EURO 3

Posee un amplio poder dispersante con una gran capacidad de dispersión de hollín, por lo que esta muy recomendado en motores con sistemas de reducción de emisiones tipo EGR.

Puede usarse con biodiesel como carburante según las recomendaciones de los fabricantes.

Posee una gran resistencia al cizallamiento lo que mantiene su viscosidad. Tiene un gran poder antidesgaste y especialmente diseñado para la protección del turbo compresor

Nivel de calidad.

ACEA E7,E5,E3,B3
MB 228.3
MAN M 3275-1
DEUTZ DQC II-10
CAT ECF-1A,ECF2
MACK EO-N

API CI-4/CH-4/SL
VOLVO VDS 3
DEUTZ DQC III-05
MTU Type 2
RENAULT VI RLD-2

Características típicas

AMALIE			
CARACTERISTICAS	UNIDADES	ASTM	VALOR
DENSIDAD 15°C	g/ml	D-4052	0,890
VISCOSIDAD a 40°C	cSt	D-445	102
VISCOSIDAD a 100°C	cSt	D-445	13.9
INDICE DE VISCOSIDAD		D-2270	137
VISCOSIDAD CCS a -20°C	cP	D-5293	Max 7.000
PUNTO DE INFLAMACIÓN EN VASO ABIERTO	°C	D-92	210
PUNTO DE CONGELACIÓN	°C	D-97	-24
T.B.N.	Mg KOH/g	D-2896	9,2

Los valores indicados en características típicas son a título indicativo y no suponen una garantía del fabricante pudiéndose modificar sin previo aviso.