



AMALIE LANDER PLUS SINT 10W30

Amalie Lander Plus Sint 10W-30 es un lubricante con tecnología sintética especialmente recomendado para vehículos con motores diesel y con sistemas de postratamiento de gases.

Su uso esta recomendado en vehiculo EURO VI y anteriores y en especial en motores Volvo y Caterpillar.

Amalie Lander Plus Sint 10W-30 esta formulado con tecnología sintética y aditivos Low Saps, bajo contenido en cenizas, para no dañar los sistemas de postratamiento de gases.

En un lubricante fuel economy permitiendo el ahorro de combustible y permite los máximos intervalos de cambio exigido por los fabricantes.

Por su formulación mejora la protección del motor y evita el desgaste. Su poder detergente/dispersante mejora la limpieza del motor y la protección contra el hollín y la reducción de depósitos

Nivel de calidad.

ACEA E7,E9,E11	API CK-4
CAT ECF-3	CUMMINS CES 20086
DETROIT Diesel 93K222	DEUTZ DQC III-18 LA
DTFR 15C100	FORD WWS-M2C171-F1
JASO DH-2	MACK EO-S-4.5
MAN M-3775	MAN meets M-3575
MTU TYP 2.1	RENAULT VI RLD-3
VOLVO VDS-4.5	

Características típicas

Lander Plus Sint 10W-30		
CARACTERISTICAS	UNIDADES	VALOR
DENSIDAD A 15°C	Km/l	0,910
VISCOSIDAD a 40°C	cSt	72,2
VISCOSIDAD a 100°C	cSt	11.9
INDICE DE VISCOSIDAD		130
VISCOSIDAD a -25°C	Cp	≤7000
Punto de inflamación v.a	°C	210
Punto de fluidez crítica	°C	-27

Los valores indicados en características típicas son a título indicativo y no suponen una garantía del fabricante pudiéndose modificar sin previo aviso.