



AMALIE UHPD TLS 10W40 – S

Amalie UHPD TLS 10W-40 – S es un lubricante para vehículo diesel pesado con sistemas de tratamientos de gases de escape.

Formulado con bases sintéticas y aditivos de altísima calidad que le hacen adecuado para su uso en condiciones muy severas y con amplio intervalo de cambio, así mismo posee un gran poder detergente, anti herrumbre protegiendo al motor del desgaste y alargando su vida útil.

Lubricante bajo en cenizas sulfatadas, fósforo y azufre (LOW SAPS) que protege los sistemas de control de emisiones.

Lubricante fuel economy, reduce el consumo de combustible.

Apto para su uso en motores diésel estacionarios y en vehículos de gas natural en servicio pesado.

Nivel de calidad.

ACEA E6, E9
API CK-4,CJ-4
Caterpillar ECF-3
Volvo VDS-4.5
Renault VI RLD-3
MTU type 3.1
JASO DH-2
DTFR 15C110

ACEA E7,E8,E11
MAN M 3477
MAN M 3775
Cummins CES 20086
Detroit Diesel 93K222
Deutz DQC IV-18 LA
MACK EO-S4.5
DTFR 15C120

Características típicas

CARACTERISTICAS	METODO	UNIDADES	VALOR
DENSIDAD 15°C	ASTM D 4052	kg/m ³	875
PUNTO DE INFLAMACION COC	ASTM D 92	°C	≥218
VISCOSIDAD a 40°C	ASTM D 445	cSt	100
VISCOSIDAD a 100°C	ASTM D 445	cSt	14.9
INDICE DE VISCOSIDAD	ASTM D 2270	--	≥143
VISCOSIDAD a -25°C	ASTM D 5293	cP	≤7000
B.N.	ASTM D 2896	Mg KOH/g	7.0
PUNTO DE FLUIDEZ CRITICA	ASTM D 5950	°C	≤-42

Los valores indicados en características típicas son a título indicativo y no suponen una garantía del fabricante pudiéndose modificar sin previo aviso.